

CT-380产品规格



- ◆ 采用Qualcomm AR9331 SoC芯片
- ◆ 支持WiFi, ZigBee, EnOcean, Z-Wave等无线协议智能家居终端管理
- ◆ 支持 Android , IOS 版本 APP 远程和局域网管理
- ◆ 支持远程点对点控制, 支持 NAT 穿越功能, 远程管理不需要云端服务器
- ◆ 支持短信告警和邮件告警功能
- ◆ 集无线 AP、智能主机控制功能、4 口交换机于一体

系统信息

◆ FLASH	16Mbyte
◆ RAM	64Mbytes RAM
◆ 工作温度	0°C to 50°C
◆ 存储温度	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
◆ 工作湿度	10% to 90% (无凝露)
◆ 存储湿度	5% to 95% (无凝露)
◆ 工作电压	DC 12V/1.5A

无线信息

◆ 无线协议	802.11B/G/N, ZigBee, Enocean Z-Wave
◆ 工作频段	2.412Ghz ~2.484Ghz , 868Mhz/900Mhz
◆ 最大连接速率	150Mbps
◆ 内置天线	
◆ 发送功率	最大 15dBm(802.11b) 最大 13dBm(802.11g) 最大 13dBm(802.11n)

外部接口

◆ 输入电源	DC12V , 1.5A
◆ LAN 接口	4 x 百兆自适应以太网口
◆ WAN 接口	1 x 百兆自适应以太网口
◆ 按键	1 x 电源开关 1 x 复位按键 1 x WPS按键
◆ USB	1 x USB 接口



功能列表

- ◆ 支持WiFi, ZigBee, EnOcean, Z-Wave 等无线协议的智能家居终端管理
- ◆ 支持 Android , IOS 版本 APP 远程和局域网管理
- ◆ 支持远程点对点控制 , 支持 NAT 穿越功能 , 远程管理不需要云端服务器
- ◆ 支持短信告警和邮件告警功能
- ◆ 集无线 AP、智能主机控制功能、4 口交换机于一体
- ◆ 符合 IEEE802.11n 标准 , 向下兼容 IEEE802.11b、IEEE802.11g
- ◆ 支持 64/128 位 WEP 数据加密,WPA、WPA2 等多种加密与安全机制
- ◆ 提供 1 个 10/100M 自适应以太网 (WAN) 接口 , 与广域网连接
- ◆ 提供 4 个 10/100M 自适应以太网 (LAN) 接口 , 与局域网连接

功能列表

- ◆ 支持隐藏无线 SSID 功能
- ◆ 支持无线信号开关功能
- ◆ 提供系统安全日志，可以记录智能主机使用状态
- ◆ 支持IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11b/g/n 等模式
- ◆ 支持 DDNS 功能
- ◆ 支持端口转发功能
- ◆ 支持简单网络时间协议 (NTP)
- ◆ 支持无线通道的自动选择
- ◆ 支持 PPPoE, DHCP, Static IP 等多种网络接入方式
- ◆ 支持不同协议智能设备间的兼容控制