

## CT-600产品规格



- ◆ 采用MTK MT7620A SoC芯片
- ◆ 支持Z-Wave, EnOcean, Zigbee, WiFi等无线协议智能家居终端管理
- ◆ 支持Android, IOS 版本APP远程和局域网管理
- ◆ 支持远程点对点控制, 支持NAT穿越功能, 远程管理不需要云端服务器
- ◆ 支持短信告警和邮件告警功能
- ◆ 集无线AP、智能主机控制功能于一体

## 系统信息

◆ FLASH	16Mbytes
◆ RAM	64Mbytes
◆ 工作温度	0°C to 45°C
◆ 存储温度	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
◆ 工作湿度	10% to 90% (无凝露)
◆ 存储湿度	5% to 95% (无凝露)
◆ 工作电压	AC 100~240V/ 50~60Hz

## 无线信息

◆ 无线协议	802.11B/G/N, ZigBee, Enocean Z-Wave
◆ 工作频段	2.412Ghz ~2.484Ghz , 868Mhz/900Mhz
◆ 最大连接速率	300Mbps
◆ 内置天线	
◆ 发送功率	最大 19dBm(802.11b) 最大 16dBm(802.11g) 最大 16dBm(802.11n)

## 外部接口

◆ WAN接口	1个百兆自适应网络接口
◆ LED	1x LED
◆ 按键	1x复合功能按键



## 功能列表

- ◆ 支持WiFi, ZigBee, EnOcean, Z-Wave 等无线协议的智能家居终端管理
- ◆ 支持 Android , IOS 版本 APP 远程和局域网管理
- ◆ 支持远程点对点控制 , 支持 NAT 穿越功能 , 远程管理不需要云端服务器
- ◆ 支持短信告警和邮件告警功能
- ◆ 集无线 AP、智能主机控制功能于一体
- ◆ 符合 IEEE802.11n 标准 , 向下兼容 IEEE802.11b、IEEE802.11g
- ◆ 支持 64/128 位 WEP 数据加密,WPA、WPA2 等多种加密与安全机制
- ◆ 提供 1 个 10/100M 自适应以太网 ( WAN ) 接口 , 与广域网连接
- ◆ 可选支持USB Storage存储

## 功能列表

- ◆ 支持隐藏无线 SSID 功能
- ◆ 支持无线信号开关功能
- ◆ 提供系统安全日志，可以记录智能主机使用状态
- ◆ 支持IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11b/g/n 等模式
- ◆ 支持 DDNS 功能
- ◆ 支持端口转发功能
- ◆ 支持简单网络时间协议 ( NTP )
- ◆ 支持无线通道的自动选择
- ◆ 支持 PPPoE, DHCP, Static IP 等多种网络接入方式
- ◆ 支持不同协议智能设备间的兼容控制