

无源无线开关



CT-LCEA5013-ID (蓝)

产品说明

一种基于 EnOcean 技术免维护、自供能的超薄型无线无源开关，可以方便的整合到 EnOcean 的控制系统去。无需布线，节省人工成本，方便携带，使用轻巧方便。

产品特点

- 机械能无需外接电源，即贴即用
- 本地与远程随心操控自定义场景
- 移动方便，安装灵活，经久耐用，安全性高

技术规格

1. 通信方式：EnOcean 868.3MHz
2. 数据速率：125kbps/ASK
3. 电源需求：无源无线，机械能
4. 工作温度：-30°C ~ +60°C
5. 工作湿度：0% ~ 95%RH
6. 产品尺寸：56mm×56mm×20mm（蓝）

使用说明

- 1) 在 APP 入网接口上选择“EnOcean”，选择相对应的网关，并输入设备 ID，点击完成;



- 2) 在 8s 内同时按下按键开关的最左和最右两个键；



- 3) 当添加设备成功后，请到设备列表界面，刷新设备列表，设备会显示出来。

安装说明

使用 EnOcean 无源无线技术，控制照明及机电开关系统，无需外接电源或电池，即使不懂电器知识的人都可以很方便的安装。您可以像家中的遥控器一样，随意放在任何位置。如果您要将它固定到一个位置，只需在开关后面贴双面胶，粘贴到墙壁或家具的任何位置即可。如果日后想更换安装位置，您还可以取下开关，重新粘贴，方便、美观。

注意事项

- 本产品为无线通信，请勿将产品放置在金属盒内工作，以防信号被屏蔽；
- 避免在化学或可燃气体，饱和烟雾，长时间高度潮湿或其他异常环境下使用；
- 应安装在没有雨雪侵袭的地方，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃；
- 注意使用范围。