

CT-380產品規格



- ◆ 採用Qualcomm AR9331 SoC晶片
- ◆ 支持WiFi, ZigBee, EnOcean, Z-Wave等無線協議的智能家居終端管理
- ◆ 支持 Android , IOS版本 APP遠程和區域網管理
- ◆ 支持遠程點對點控制，支持 NAT穿越功能，遠程系統管理不需要雲端伺服器
- ◆ 支持簡訊告警和郵件告警功能
- ◆ 集無線 AP、智能主機控制功能、4口交換機於一體

系統資訊

- ◆ FLASH 16Mbyte
- ◆ RAM 64Mbytes RAM
- ◆ 工作溫度 0°C to 50°C
- ◆ 存儲溫度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
- ◆ 工作濕度 10% to 90%(無凝露)
- ◆ 存儲濕度 5% to 95%(無凝露)
- ◆ 工作電壓 DC 12V/1.5A

無線資訊

- ◆ 無線協議 802.11B/G/N, ZigBee, Enocean Z-Wave
- ◆ 工作頻段 2.412Ghz ~2.484Ghz , 868Mhz/900Mhz
- ◆ 最大連接速率 150Mbps
- ◆ 內置天線
- ◆ 發送功率 最大 15dBm(802.11b)
最大 13dBm(802.11g)
最大 13dBm(802.11n)

外部接口

- ◆ 輸入電源 DC12V , 1.5A
- ◆ LAN介面 4 x 百兆自適應乙太網口
- ◆ WAN介面 1 x 百兆自適應乙太網口
- ◆ 按鍵 1 x 電源開關
1 x 復位按鍵
1 x WPS按鍵
- ◆ USB 1 x USB介面



功能列表

- ◆ 支持WiFi, ZigBee, EnOcean, Z-Wave等無線協議的智能家居終端管理
- ◆ 支持 Android , IOS版本 APP遠程和區域網管理
- ◆ 支持遠程點對點控制，支持 NAT穿越功能，遠程系統管理不需要雲端伺服器
- ◆ 支持簡訊告警和郵件告警功能
- ◆ 集無線 AP、智能主機控制功能、4口交換機於一體
- ◆ 符合 IEEE802.11n標準，向下相容 IEEE802.11b、IEEE802.11g
- ◆ 支持 64/128位 WEP資料加密,WPA、WPA2等多種加密與安全機制
- ◆ 提供 1個 10/100M自適應乙太網 (WAN) 介面，與廣域網路連接
- ◆ 提供 4個 10/100M自適應乙太網 (LAN) 介面，與區域網連接

功能列表

- ◆ 支持隱藏無線 SSID功能
- ◆ 支持無線信號開關功能
- ◆ 提供系統安全性記錄檔，可以記錄智能主機使用狀態
- ◆ 支持IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11b/g/n等模式
- ◆ 支持 DDNS功能
- ◆ 支持端口轉發功能
- ◆ 支持簡單網路時間協議 (NTP)
- ◆ 支持無線通道的自動選擇
- ◆ 支持 PPPoE,DHCP,Static IP等多種網路接入方式
- ◆ 支持不同協議智能設備間的兼容控制