

CT-600產品規格



- ◆ 採用MTK MT7620A SoC晶片
- ◆ 支持Z-Wave, EnOcean, Zigbee, WiFi等無線協議的智能家居終端管理
- ◆ 支持Android, IOS版本APP遠程和區域網管理
- ◆ 支持遠程點對點控制, 支持NAT穿越功能, 遠程系統管理不需要雲端伺服器
- ◆ 支持簡訊告警和郵件告警功能
- ◆ 集無線AP、智能主機控制功能於一體

系統資訊

◆ FLASH	16Mbytes
◆ RAM	64Mbytes
◆ 工作溫度	0°C to 45°C
◆ 存儲溫度	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
◆ 工作濕度	10% to 90%(無凝露)
◆ 存儲濕度	5% to 95%(無凝露)
◆ 工作電壓	AC 100~240V/ 50~60Hz

無線資訊

◆ 無線協議	802.11B/G/N, ZigBee, Enocean Z-Wave
◆ 工作頻段	2.412Ghz ~2.484Ghz , 868Mhz/900Mhz
◆ 最大連接速率	300Mbps
◆ 內置天線	
◆ 發送功率	最大 19dBm(802.11b) 最大 16dBm(802.11g) 最大 16dBm(802.11n)

外部接口

◆ WAN介面	1個百兆自適應網路介面
◆ LED	1 x LED
◆ 按鍵	1 x 複合功能按鍵



功能列表

- ◆ 支持WiFi, ZigBee, EnOcean, Z-Wave等無線協議的智能家居終端管理
- ◆ 支持 Android , IOS版本 APP遠程和區域網管理
- ◆ 支持遠程點對點控制，支持 NAT穿越功能，遠程系統管理不需要雲端伺服器
- ◆ 支持簡訊告警和郵件告警功能
- ◆ 集無線 AP、智能主機控制功能於一體
- ◆ 符合 IEEE802.11n標準，向下兼容 IEEE802.11b、IEEE802.11g
- ◆ 支持 64/128位 WEP資料加密,WPA、WPA2等多種加密與安全機制
- ◆ 提供 1個 10/100M自適應乙太網 (WAN) 介面，與廣域網路連接
- ◆ 可選支持USB Storage存儲

功能列表

- ◆ 支持隱藏無線 SSID功能
- ◆ 支持無線信號開關功能
- ◆ 提供系統安全性記錄檔，可以記錄智能主機使用狀態
- ◆ 支持IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11b/g/n等模式
- ◆ 支持 DDNS功能
- ◆ 支持端口轉發功能
- ◆ 支持簡單網路時間協議 (NTP)
- ◆ 支持無線通道的自動選擇
- ◆ 支持 PPPoE, DHCP, Static IP等多種網路接入方式
- ◆ 支持不同協議智能設備間的兼容控制